


GPS

Composition : PVC
Construction : A, OL
Fermeture: A, D, N, R, Z
Résistance sur la fermeture: Z : 60 N/cm D : 65 N/cm
Couleur: Noir
Epaisseurs mm : 0.3 mm
Retreint : <i>Non renseigné</i>
Diamètre mm : > 8mm
Normes US MIL : <i>Non renseigné</i>
Normes UL : <i>Non renseigné</i>
Normes RATP: <i>Non renseigné</i>
Température retreint : <i>Non renseigné</i>
Température max. : - 30°C +105°C
Non inflammable : OUI
Résistance UV/Ozone : OUI / OUI
Résistance Eau : OUI
Sans Halogene & Cadmium: <i>Non renseigné</i>
Résistance à la flamme DIN 53 438 Part 2 d'après norme DIN 4102 :
Flammibilité : <i>Non renseigné</i>
Fumée : <i>Non renseigné</i>
Rigidité diélectrique : 30 KV/mm
Abrasion : <i>Non renseigné</i>
Dureté : SHORE A84 / 92
Outil : outils

Très flexible, légère, d'une épaisseur de 0.3mm, aux normes UL, Utilisée pour tous les équipements demandant une protection mécanique simple. Bobine de 50 ou 100