



## Z-FLEX

<b>Composition :</b> PVC
<b>Construction :</b> ZRP
<b>Fermeture:</b> R ou Thermo-soudé
<b>Résistance sur la fermeture:</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Couleur:</b> Noir
<b>Epaisseurs mm :</b> 0,3 / 0,5 / 1,0 MM
<b>Retreint :</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Diamètre mm :</b> de 10 à 64 connecteurs
<b>Normes US MIL :</b> MIL 1-631D GRADE CLASS 1/CAT 1
<b>Normes UL :</b> E 169 381
<b>Normes RATP:</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Température retreint :</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Température max. :</b> - 30°C +105°C
<b>Non inflammable :</b> OUI
<b>Résistance UV/Ozone :</b> OUI / OUI
<b>Résistance Eau :</b> OUI
<b>Sans Halogene &amp; Cadmium:</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Résistance à la flamme</b> DIN 53 438 Part 2 d'après norme DIN 4102 :
<b>Flammibilité :</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Fumée :</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Rigidité diélectrique :</b> 30 KV/mm
<b>Abrasion :</b> <i>Non renseigné</i>
<b>Dureté :</b> SHORE A84 / 92
<b>Outil :</b> outils

Pour la protection de vos câbles plats dans tous les domaines électriques, électroniques et informatiques. Répond aux normes UL et MIL. Bobine de 50 ou 100 Mts